



## Bestel gegevens

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikel nummer | 520.100       |
| EAN nummer     | 8718734171683 |
| Douane nummer  | 73251000      |
| HGS code       | 397384        |

## Informatie

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Afmeting:                             | 1000 x 200 x 165 mm                           |
| Verpakking:                           | 1 stuks                                       |
| Gewicht                               | 5580 gram                                     |
| Klasse:                               | koppelbare industriegoot                      |
| Toepassing:                           | Voedingsmiddelen industrie, horeca            |
| Vloer type:                           | tegelvloer, gietvloer, cementvloer            |
| Rolstoel toegankelijk:                | ja  |
| Lengte:                               | 1000 mm                                       |
| Breedte:                              | 200 mm  |
| Inbouwdiepte:                         | 165 mm  |
| Materiaal goot (kwaliteitsklasse):    | RVS (AISI 304)                                |
| Vorm:                                 | rechthoekig                                   |
| Hoogte verstelbaar:                   | nee   |
| Afvoercapaciteit:                     | 0,8 l/sec.                                    |
| Afwaterende bodem:                    | nee   |
| Nom. Binnendiameter aansluiting:      | DN 110  |
| Richting uitlaat:                     | verticaal                                     |
| Uitwendige buisdiameter:              | 110 mm  |
| Uitneembaar waterslot:                | nee, los bij te bestellen met art. nr. 500110 |
| Waterslothoogte:                      | n.v.t.  |
| Materiaal waterslot:                  | n.v.t.  |
| Met vuilvanger:                       | nee   |
| Geschikt voor waterdichte ondervloer: | ja  |
| Verbrede afdichtingsflens:            | nee   |
| Wandmontage mogelijk:                 | nee   |
| Kwaliteitsklasse rooster:             | n.v.t.  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Afmeting rooster:           | n.v.t.    |
| Materiaaldikte rooster:     | n.v.t.    |
| Rooster belasting:          | n.v.t.    |
| Rooster vergrendeling:      | n.v.t.    |
| Kleur rooster:              | n.v.t.    |
| Rooster voor tegels:        | n.v.t.    |
| Vorm roosterperforatie:     | n.v.t.    |
| Afmeting roosterperforatie: | n.v.t.    |
| Losse rand:                 | nee       |
| Verstelbaar opzetstuk:      | nee       |
| Aansluiting:                | spie-eind |
| Glansgraad:                 | mat       |
| Afsluitbaar:                | nee       |
| Met stelvoeten:             | ja        |
| Met waterkeringsmat:        | nee       |
| Met zandhuid:               | nee       |
| Nederlands Fabricaat:       | ja        |
| Maatwerk mogelijk:          | ja        |

#### Technische tekening

