




Bestel gegevens

Artikel nummer	545.500
EAN nummer	8718734170709
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

Informatie

Afmeting:	500 x 100 x 100 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	2880 gram
Klasse:	koppelbare douchegoot
Toepassing:	sportcentra, wellness, douchegebouw
Vloer type:	tegelvloer, gietvloer, cementvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	500 mm
Breedte:	100 mm
Inbouwdiepte:	100 mm
Materiaal goot (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 304)
Vorm:	rechthoekig
Hoogte verstelbaar:	nee
Afvoercapaciteit:	0,6 l/sec.
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 50
Richting uitlaat:	horizontaal
Uitwendige buisdiameter:	50 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslotheogte:	50 mm
Materiaal waterslot:	100% gerecycled PP kunststof 
Met vuilvanger:	nee
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	nee
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 304)

Afmeting rooster:	500 x 95 x 28 mm
Materiaaldikte rooster:	2 mm
Rooster belasting:	3 kn (300 kg)
Rooster vergrendeling:	nee (optie)
Kleur rooster:	RVS geborsteld
Rooster voor tegels:	nee
Vorm roosterperforatie:	vierkant
Afmeting roosterperforatie:	8 x 8 mm
Losse rand:	nee
Verstelbaar opzetstuk:	nee
Aansluiting:	spie-eind
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	nee
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	nee
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	ja

Technische tekening

