



## Bestel gegevens

Artikel nummer	560.1000
EAN nummer	8718734176268
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

## Informatie

Afmeting:	1000 x 60 x 203 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	10100 gram
Klasse:	sleufgoot voor industrie of horeca
Toepassing:	voedingsmiddelen industrie, horeca
Vloer type:	tegelvloer, gietvloer, cementvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	1000 mm
Breedte:	60 mm (put is 230 x 230 mm)
Inbouwdiepte:	203 mm
Materiaal goot (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 316)
Vorm:	rechthoekig
Hoogte verstelbaar:	ja (203-248 mm)
Afvoercapaciteit:	1,4 l/sec.
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 75
Richting uitlaat:	universeel d.m.v. bijgeleverde aansluitbocht
inwendige buisdiameter:	75 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslothoogte:	50 mm
Materiaal waterslot:	RVS (AISI 316)
Met vuilvanger:	ja
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	ja
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 316)

Afmeting rooster:	185 x 185 x 25 mm
Materiaaldikte rooster:	3 mm (traanplaat)
Rooster belasting:	30 kn (3000 kg)
Rooster vergrendeling:	nee
Kleur rooster:	RVS gestraald
Rooster voor tegels:	nee
Vorm roosterperforatie:	n.v.t.
Afmeting roosterperforatie:	n.v.t.
Losse rand:	ja
Verstelbaar opzetstuk:	ja
Aansluiting:	manchet, aansluitbocht is verlijmbaar
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	ja
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	ja
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	ja

### Technische tekening

