



Bestel gegevens

Artikel nummer	640.125
EAN nummer	8718734174059
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

Informatie

Afmeting:	400 x 400 x 335
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	28.800 gram
Klasse:	RVS industrieput
Toepassing:	industrie, garage, horeca
Vloer type:	tegelvloer, cementvloer, gietvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	400 mm
Breedte:	400 mm
Inbouwdiepte:	335 mm
Materiaal goot (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 304)
Vorm:	vierkant
Hoogte verstelbaar:	nee
Afvoercapaciteit:	2,5 l/sec.
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 125
Richting uitlaat:	verticaal
Uitwendige buisdiameter:	125 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslohoogte:	60 mm
Materiaal waterslot:	RVS (AISI 304)
Met vuilvanger:	ja
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	nee
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 304)

Afmeting rooster:	394x 394 x 35 mm
Materiaaldikte rooster:	5 mm
Rooster belasting:	30 kn (3000 kg)
Rooster vergrendeling:	nee
Kleur rooster:	RVS gestraald
Rooster voor tegels:	nee
Vorm roosterperforatie:	sleuven
Afmeting roosterperforatie:	12 mm breed
Losse rand:	nee
Verstelbaar opzetstuk:	nee
Aansluiting:	spie-eind
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	nee
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	nee
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	ja

Technische tekening

