



### Bestel gegevens

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikel nummer | 6411          |
| EAN nummer     | 8718734702603 |
| Douane nummer  | 73251000      |
| HGS code       | 397384        |

### Informatie

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Afmeting:                             | Ø 200 x 145 mm                               |
| Verpakking:                           | 1 stuks                                      |
| Gewicht                               | 4700 gram                                    |
| Klasse:                               | RVS vloerput                                 |
| Toepassing:                           | Horeca, garage                               |
| Vloer type:                           | gietsvloer, cementvloer, troffelvloer        |
| Rolstoel toegankelijk:                | ja   |
| Lengte:                               | 200 mm                                       |
| Breedte:                              | 200 mm                                       |
| Inbouwdiepte:                         | 145 mm                                       |
| Materiaal put (kwaliteitsklasse):     | RVS (AISI 304)                               |
| Vorm:                                 | rond   |
| Hoogte verstelbaar:                   | ja (145 - 180 mm)                            |
| Afvoercapaciteit:                     | 1,4 l/sec.                                   |
| Afwaterende bodem:                    | nee  |
| Nom. Binnendiameter aansluiting:      | DN 75  |
| Richting uitlaat:                     | universeel d.m.v. bijgeleverde aansluitbocht |
| Inwendige buisdiameter:               | 75 mm  |
| Uitneembaar waterslot:                | ja   |
| Waterslothoogte:                      | 50 mm  |
| Materiaal waterslot:                  | RVS (AISI 304)                               |
| Met vuilvanger:                       | ja   |
| Geschikt voor waterdichte ondervloer: | ja   |
| Verbrede afdichtingsflens:            | ja   |
| Wandmontage mogelijk:                 | nee  |
| Kwaliteitsklasse rooster:             | RVS (AISI 304)                               |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Afmeting rooster:           | Ø 180 x 15 mm                         |
| Materiaaldikte rooster:     | 2,5 mm                                |
| Rooster belasting:          | 30 kn (3000 kg)                       |
| Rooster vergrendeling:      | nee                                   |
| Kleur rooster:              | RVS gestraald                         |
| Rooster voor tegels:        | nee                                   |
| Vorm roosterperforatie:     | rond                                  |
| Afmeting roosterperforatie: | Ø18 mm (19 gaten)                     |
| Losse rand:                 | ja                                    |
| Verstelbaar opzetstuk:      | ja                                    |
| Aansluiting:                | manchet, aansluitbocht is verlijmbaar |
| Glansgraad:                 | mat                                   |
| Afsluitbaar:                | nee                                   |
| Met stelvoeten:             | nee                                   |
| Met waterkeringsmat:        | nee                                   |
| Met zandhuid:               | ja                                    |
| Nederlands Fabricaat:       | ja                                    |
| Maatwerk mogelijk:          | nee                                   |

#### Technische tekening

