



### Bestel gegevens

Artikel nummer	7654
EAN nummer	8718734702832
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

### Informatie

Afmeting:	255 x 255 x 172 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	10.000 gram
Klasse:	RVS industrieput
Toepassing:	industrie, garage, horeca
Vloer type:	tegelvloer, cementvloer, gietvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	255 mm
Breedte:	255 mm
Inbouwdiepte:	172 mm
Materiaal goot (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 304)
Vorm:	rond
Hoogte verstelbaar:	ja
Afvoercapaciteit:	5,85 l/sec.
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 110
Richting uitlaat:	verticaal
inwendige buisdiameter:	110 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslothoogte:	53 mm
Materiaal waterslot:	RVS (AISI 304)
Met vuilvanger:	ja
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	ja
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 304)

Afmeting rooster:	231 x 231 x 25 mm
Materiaaldikte rooster:	7 mm
Rooster belasting:	400 kn (40.000 kg)
Rooster vergrendeling:	nee
Kleur rooster:	RVS gebeitst
Rooster voor tegels:	nee
Vorm roosterperforatie:	strippen
Afmeting roosterperforatie:	19 x 217 mm
Losse rand:	ja
Verstelbaar opzetstuk:	ja
Aansluiting:	100 naar 110 mm Lijmsok (bijgeleverd)
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	nee
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	nee
Nederlands Fabricaat:	nee
Maatwerk mogelijk:	nee

## Technische tekening

